

Use esta tabela de seleção rápida enidine, para localizar o modelo de amortecedores compatíveis com seus requerimentos. Os modelos estão organizados em ordem da menor para maior capacidade de energia do ciclo, dentro de suas respectivas famílias.

Modelo n°	Curso mm	E _T Max. Nm/c	E _T C Max. Nm/hr	Tipo de Amorteci- mento
	1 in. = 25,4mm	1 in.-lb. = .11 Nm		
OEM 0.1M (B)	0.28	50	110,000	D
OEM .15M (B)	0.38	50	168,000	D
OEM .25 (B)	0.38	50	178,000	D
LROEM .25 (B)	0.38	50	178,000	D
OEM .35 (B)	0.50	150	300,000	D
LROEM .35 (B)	0.50	150	300,000	D
OEM .5 (B)	0.50	250	284,000	D
LROEM .5 (B)	0.50	250	284,000	D
OEM 1.0 (B)	1.00	650	622,000	C
LROEM 1.0 (B)	1.00	650	622,000	C
OEM 1.15 X 1	1.00	1,700	670,000	C
LROEM 1.15 X 1	1.00	1,700	670,000	C
OEM 1.15 X 2	2.00	3,400	875,000	C
LROEM 1.15 X 2	2.00	3,400	875,000	C
OEM 1.25 x 1	1.00	1,700	808,000	C
LROEM 1.25 x 1	1.00	1,700	808,000	C
OEM 1.25 x 2	2.00	3,400	986,000	C
LROEM 1.25 x 2	2.00	3,400	986,000	C
LROEMXT 3/4 x 1	1.00	3,750	1,120,000	C
OEMXT 3/4 x 1	1.00	3,750	1,120,000	C
LROEMXT 1.5M x 1	1.00	3,750	1,120,000	C
OEMXT 1.5M x 1	1.00	3,750	1,120,000	C
LROEMXT 3/4 x 2	2.00	7,500	1,475,000	C
OEMXT 3/4 x 2	2.00	7,500	1,475,000	C
LROEMXT 1.5M x 2	2.00	7,500	1,475,000	C
OEMXT 1.5M x 2	2.00	7,500	1,475,000	C
OEMXT 3/4 x 3	3.00	11,500	1,775,000	C
OEMXT 1.5M x 3	3.00	11,500	1,775,000	C
LROEMXT 1 1/8 x 1	1.00	6,000	2,000,000	C
LROEMXT 1 1/8 x 2	2.00	20,000	2,400,000	C
OEMXT 1 1/8 x 2	2.00	20,000	2,400,000	C
LROEMXT 2.0M x 2	2.00	20,000	2,400,000	C
OEMXT 2.0M x 2	2.00	20,000	2,400,000	C
OEM 3.0M x 2	2.00	20,000	3,290,000	C
OEMXT 1 1/8 x 4	4.00	40,000	3,200,000	C
OEMXT 2.0M x 4	4.00	40,000	3,200,000	C
OEM 4.0M x 2	2.00	34,000	13,300,000	C
OEM 3.0M x 3.5	3.50	35,000	5,770,000	C
OEMXT 1 1/8 x 6	6.00	60,000	3,730,000	C
OEMXT 2.0M x 6	6.00	60,000	3,730,000	C
OEM 3.0M x 5	5.00	50,000	8,260,000	C
OEM 3.0M x 6.5	6.50	65,000	10,750,000	C
OEM 4.0M x 4	4.00	68,000	16,000,000	C
OEM 4.0M x 6	6.00	102,000	18,600,000	C
OEM 4.0M x 8	8.00	136,000	21,300,000	C
OEM 4.0M x 10	10.00	170,000	24,000,000	C

Modelo n°	Curso mm	E _T Max. Nm/c	E _T C Max. Nm/hr	Tipo de Amorteci- mento
	1 in. = 25,4mm	1 in.-lb. = .11 Nm		
TK 6	0.25	9	31,863	D
TK 8	0.25	50	42,480	D
TK 21	0.25	20	36,000	D
PMX 8	0.25	25	50,000	SC
TK 10M	0.25	50	115,000	D
PMX 10	0.28	50	110,000	SC
PM 15	0.41	90	250,000	SC
PRO 15	0.41	90	250,000	P
STH .25M	0.25	100	39,000	D
SPM 25	0.50	180	260,000	SC
PM 25	0.63	235	300,000	SC
PRO 25	0.63	235	300,000	P
SPM 50	0.50	250	400,000	SC
PM 50	0.88	485	475,000	SC
PRO 50	0.88	485	475,000	P
STH .5M	0.50	585	390,000	D
PM 100	1.00	800	622,000	SC
PRO 100	1.00	800	622,000	P
PRO 110	1.56	1,700	670,000	P
PM 120	1.00	1,400	670,000	SC
PM 125	1.00	1,400	774,000	SC
PRO 120	1.00	1,400	670,000	P
PRO 125	1.00	1,400	774,000	P
PMXT 1525	1.00	3,250	1,120,000	SC
STH .75M	0.75	2,150	780,000	D
PM 220	2.00	2,750	800,000	SC
PM 225	2.00	2,750	900,000	SC
PRO 220	2.00	2,750	800,000	P
PRO 225	2.00	2,750	900,000	P
PMXT 1550	2.00	6,500	1,475,000	SC
STH 1.0M	1.00	4,400	1,300,000	D
PMXT 1575	3.00	10,000	1,775,000	SC
STH 1.0M x 2	2.00	8,800	2,100,000	D
PMXT 2050	2.00	16,500	2,400,000	SC
STH 1.5M x 1	1.00	10,200	2,200,000	D
PMXT 2100	4.00	33,000	3,200,000	SC
STH 1.5M x 2	2.00	20,400	3,200,000	D
PMXT 2150	6.00	50,000	3,730,000	SC

D: Design Compacto
 C: Convencional
 SC: Auto Compensado
 P: Progressivo